



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Inyección directa al corte (cuero).
• APARADO:	Cuero Strong estampado.
• FORRO:	Cuero gamuzado acolchado.
• SUPLENTE:	Cuero Napa acolchada.
• PLANTA:	Poliuretano (PU) Bidensidad resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable, Poliyou conformada en tela y con Shock-absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla Kevlar (Poliamida Sintetizada) de alta Resistecia a la penetracion, certificada según Nch 1797.
• GANCHOS:	Polimero de alta resistencia.
• CINTA:	Cinta tejida de alta resistencia, Bicolor.
• CORDONES:	Poliamida Bicolor.
• NUMERACIÓN:	35 al 47
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Café.



AISLANTE  
 ELÉCTRICO



RESISTENTE  
 HIDROCARBUROS



SUELA  
 BIDENSIDAD



RESISTENTE  
 AL IMPACTO



SUELA  
 ANTIDESLIZANTE



PLANTILLA  
 ANTICLAVOS  
 KEVLAR

AMSEC suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad