



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• CONSTRUCCIÓN:	Cementado.
• APARADO:	Cuero gamuzado.
• FORRO:	Cuero gamuzado y Napa acolchada de alto confort.
• SUPLENTE:	Cuero Nobuck y Napa acolchada.
• PLANTA:	Caucho Acrilo Nitrilo Eva aislante eléctrico y resistente a hidrocarburos.
• PUNTERA:	De acero templado de alta resistencia según norma NCh 772/2.
• CONTRAFUERTE:	Termoplástico cementado.
• PLANTILLA INTERIOR:	Anatómica intercambiable de alto confort Poliyou conformada en tela y con Shock-Absorber.
• PLANTILLA DE ARMADO:	Plantilla de Kevlar(Poliamida Sintetizada) de alta resistencia a la penetracion, certificado segun NCh 1797.
• PASACORDONES:	Cinta tejida de alta resistencia y reflectante.
• GANCHOS:	Polimero de alta resistencia.
• CORDONES:	Poliamida con reflectante.
• NUMERACIÓN:	36 al 48
• CERTIFICACIÓN:	CESMEC
• COLOR:	Gris.



PLANTA RESISTENTE A
HIDROCARBUROS



CUERO



STEEL
TOE



SUELA
ANTI-CLAVOS
KEVLAR



AISLANTE
ELÉCTRICO



SUELA
BIDENSIDAD



COSTURA
REFORZADA



SUELA
ANTIDESLIZANTE